



PLAST-O-FIX

Superadezivi BERNER

Plast-O-Fix 30

- Economisiți timp datorită timpului rapid de întărire și prelucrare
- Utilizare universală pentru diferite tipuri de aplicații și substraturi

Nr. articol	Culoare	Conținut	UA Cartușe
409514	chihlimbar	25 ml	1
409511	negru	25 ml	1



Duză amestec - 25 ml

Art.-Nr. 207814

Plast-O-Fix 300

- Lucrări precise
- Datorită timpului lung de re poziționare, sunt necesare mai puține ajustări după întărire
- Utilizare universală pentru diferite tipuri de aplicații și substraturi

Nr. articol	Culoare	Conținut	UA Cartușe
409526	chihlimbar	50 ml	2
409523	negru	50 ml	2



Duză amestec - 50 ml

UA 12/24/60
Art.-Nr. 103480

Plast-O-Fix 90

- Întărire rapidă cu timp de re poziționare bun
- Utilizare universală pentru diferite tipuri de aplicații și substraturi

Nr. articol	Culoare	Conținut	UA Cartușe
409675	chihlimbar	25 ml	1
409672	negru	25 ml	1
409520	chihlimbar	50 ml	2
409517	negru	50 ml	2



Duză amestec - 25 ml

Art.-Nr. 207814



Duză amestec - 50 ml

UA 12/24/60
Art.-Nr. 103480

Adeziv Plast-O-Fix PP/PE

- Aplicare fără grund
- Ușor și rapid de aplicat
- Perfect pentru materiale plastice precum PP, PE, Teflon, EPDM

UA 1/10
Art.-Nr. 409529



Duză de amestecare Plast-O-Fix PE/PP

Art.-Nr. 409947

Pistol manual PP/PE 10:1

- Confortabil de utilizat în ceea ce privește raportul mecanic de 10:1

UA 1
Art.-Nr. 410487



Pistol pentru adeziv 2 componente 50 ml

- Construcție metalică robustă
- Raportul optim de transmisie garantează aplicarea ușoară

UA 1
Art.-Nr. 103481



Folie întărire

- Folie pentru ranforsare și netezire în același timp
- Ușor de ajustat și tăiat

UA 1
Art.-Nr. 103474



Primer 150 ml

- Aderență îmbunătățită a adezivilor pe plastic
- Ușor de aplicat
- Uscare rapidă

UA 1/12
Art.-Nr. 151878



Agent de curățare Plast-O-Fix

- Curățare fără solvenți, pe bază de polimeri
- Ideal pentru toate suprafețele netede, care sunt prelucrate, conservate și protejate
- Suprafețele sunt curățate foarte delicat și în adâncimea porilor

UA 1/12
Art.-Nr. 151883



NEW

X-TREME PARTS CLEANER

Art.-Nr. 1001700 - 5 l

Art.-Nr. 1001705 - 25 l



SUPERADEZIVII BERNER

**O GAMĂ ADAPTATĂ
LA TOATE...**

...VITEZĂ

Lipirea se face de la câteva
secunde până la un minut

...SUPRAFA

Suprafețe nete
poroase, ușor
suprafețe dificil



Denumire	Superadheziv	Adeziv Duo Fix	Întăritor adhésiv Duo Fix
Art.-Nr.	244313 - 2 g 244680 - 20 g	244679 - 50 g	243431 - 200 g
Polimer	< 10 sec	< 30 sec	N/A
Plastic	< 5 sec.	15 - 25 sec	N/A
Cauciuc	< 5 sec.	15 - 25 sec	N/A
Aluminiu	< 10 sec.	10 - 30 sec	N/A
Compatibilitate suport	Metale, plastic,cauciuc EPDM	Metale, plastic,cauciuc EPDM, lemn, piele	Metale, plastic,cauciuc EPDM, lemn, piele
Puncte forte	Universal - durată lungă de folosință datorită capacului anti-înfundare care se închide prin presare	Special - certificat NSF P1 -certificat NSF/ANS 61. Se întărește rapid cu ajutorul întăritorului, art 243431. Capac anti-înfundare care se închide prin presare. Potrivit pentru suprafețe poroase.	Special - activator pentru întărirea adhezivului D
Culoare	transparent/incolor	transparent/incolor	transparent/incolor
Rezistența la temperatura	-60 °C la +80 °C	-60 °C la +80 °C	N/A
Vâscozitate	Vâscozitate scăzută 100 mPa	Vâscozitate medie 1200 - 1500 mPa	Vâscozitate medie 1 - 2 mPa
Rezistența la tracțiune	21 N/mm ²	22 N/mm ²	N/A

...UTILIZARE
 ... și
 de lipit pe
 ...

...UTILIZARE

Universală: potrivit pentru majoritatea aplicațiilor și suprafețelor

Specială: potrivit pentru anumite aplicații cu caracteristici speciale



Superadeziv fix	Superadeziv gel	Superadeziv NSF	Duo-fix flex
100 ml	243426 - 20 g	244149 - 5 g	335522 - 10 g
	< 35 sec.	< 50 sec.	< 180 sec.
	< 7 sec.	< 12 sec.	45 - 60 sec.
	< 5 sec.	< 5 - 10 sec.	60 sec.
	< 25 - 30 sec.	< 50 sec.	90 sec.
cauciuc EPDM, lemn	Metale, plastic, cauciuc EPDM, lemn	Metale, plastic, cauciuc EPDM, lemn, piele	Metale, plastic, cauciuc EPDM, lemn, piele
... pulverizabil ... rapidă a Duo Fix	Special - pentru aplicații pe verticală și deasupra capului. Nu se scurge. Umple spații mici de 0,25 mm	Universal - certificat NSF P1 - certificat NSF/ANS 61. Potrivit pentru suprafețe poroase.	Special - umple spații de până la 6 mm. Transparent. Potrivit pentru lipire sticlă și sticlă acrilică. Nu se scurge. Adecvat pentru lipirea deasupra capului sau pe suprafețe verticale. Flexibil și elastic. rezistent la benzină și motorină
... incolor	transparent/incolor	transparent/incolor	transparent
	-40 °C la +85 °C	-30 °C la +80 °C	-50 °C la +80 °C, pentru puțin timp la 120 °C
... scăzută Pa	Vâscozitate ridicată 90.000 - 130.000 mPa	Vâscozitate scăzută 70 - 120 mPa	Vâscozitate ridicată Componenta A 155.000 mPa Componenta B 12.500 mPa
	>14 -16 N/mm ²	20 N/mm ²	7,4 N/mm ²

 **Berner Romania**

RO-310315
Vrancei Nr. 51-55
Arad
T. +40 257 212 291
office@berner-romania.ro

www.berner.com.ro



Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice. Răspunderea materială pentru eventualele greșeli este exclusă.